

火災現場の困難な撮影条件でも対応できる

**消防対応** (高感度モード搭載)  
**デジタルカメラ**  
**登場!!**



- 有効画素数 **324万画素**
- 光学3倍 **デジタル3.4倍ズーム**
- 28mm **ズームレンズ搭載**
- 防水防塵**

**消防対応 高感度モード**

「薄暗い所や、ガラス越しもボケることなく撮影可能」

通常のAF(オートフォーカス)から2.5m固定焦点に切り替わることで、AFの苦手な炎・煙・水蒸気・焼け焦げた木などの火災現場でも被写体がボケる事なく撮影できます。

輪郭強調で黒く焼けた木目など「シャープネス処理描写」

枠内の拡大




離れた被写体にフラッシュがより遠くまで届く

暗い所では、自動的にISO感度UP、最大ISO800まで。高感度になることにより、より遠くまでフラッシュが届きます。



薄暗い場所でもモニター感度を高め被写体を明るく描写



※画面はハメコミ合成です。

ノンフラッシュ撮影でも手ぶれを防止


現場状況により、フラッシュを使用しない場合でもシャッタースピードを制御し、手ぶれ防止。更に撮影感度も自動最適化。

※シャッタースピードを1/32秒で打ち切り。テレ側は1/90秒。

**消防対応 画像・画質**

狭い現場で威力を発揮 **28mmワイドズーム**

後ろに下がれない狭い現場でも、全体の状況をしっかり撮影できます。



キャプリオ400GwideFで撮影 (28mm)



一般的なデジタルカメラの画角での撮影 (35mm)

ワイドコンバージョンレンズ<sup>※</sup>装着で更にワイドな22mm相当撮影

※オプション/ネジ径37mm



ワイドコンバージョンレンズ装着での画角

出火原因状況を詳細描写できる **1cmマクロ撮影**



マクロ撮影

**消防対応 現場環境対応**

耐衝撃性を誇る **小型軽量・タフボディ**

米国防総省の規格「MIL Standard 810F」に準じた落下テストで90cmをクリア。

火災現場に不可欠な **防水・防塵仕様**

防水性能は雨中での撮影が可能。一般的なJIS保護等級7級であるが、更に水深1m程度<sup>※</sup>の撮影にも対応。

※水深1mで30分以内の水中撮影が可能



- 手袋をしたままでも使いやすい操作性
- 簡単に設定変更できるアジャストボタン
- 安定性の高い2点式ネックストラップ

\*このカタログに記載されているレンズ焦点距離はすべて35mm判カメラ換算値です。

\*このカタログに記載されている作例写真はすべてCaplio 400G wide F で撮影したものです。(商品説明カットを除く)

# 火災調査に、現場撮影の決定打!!

これまでにない数々の消防対応高機能で、火災現場撮影のニーズに確実に応えます。

## 消防対応 各種高機能

### 内蔵フラッシュに加え 「外部フラッシュ※対応」



※推奨商品

\*スレブ機能つきのフラッシュをご使用ください。(被写体までの距離や撮影環境によりスレブ機能が働かない場合がありますので、外付けフラッシュの使用説明書をよくお読みの上ご使用ください)  
\*バネ機構、ロック機構のないものはご使用になれません。

### いざという時も心強い 3電源方式



リチウムイオン電池\*



単三乾電池  
(アルカリニッケル<sup>®</sup>ニッケル水素電池<sup>®</sup>)  
※オプション

### 世界最速<sup>※1</sup> 0.14秒レスポンス &超高速1.8秒起動

### 連続撮影 4,300枚<sup>※2</sup>

### 便利な 「カメラメモ」

各種情報(メモ)を画像と一緒に認識可能。撮影場所などを記録すれば、検索・整理も簡単。

音声モード&音声付き動画ボイスレコーダーとして使える音声モードや、デジタルズーム可能な音声付き動画撮影機能も搭載。

### オートブラケット&ホワイト バランスブラケット

露出や色味(ホワイトバランス)の異なる3枚を一度に記録可能。

### 屋外作業でも見やすい 「液晶モニター&フード」

視認しやすい反射低減コートパネルを採用。同梱の液晶フード装着で光の映り込みも軽減。



### すぐに見られる 「クイックレビュー」

画像確認は再生モードに切替えず、ボタン一つでチェック可能。



\*1 2003年12月17日現在、AFモードで、フォーカスロックを使用しない状態でシャッター押下後露光開始までの時間。

\*2 専用リチャージャブルバッテリー-DB-43(オプション)使用時、640×480、フラッシュOFF、ズーム使用せず、液晶モニターOFF(節電モード)で撮影したときの目安。撮影条件により異なる場合があります。

## Caplio 400G wide F

本体標準価格 **99,000円** (消費税別)  
商品コード: 174660 JANコード: 4 961311-005343

⑥消防対応モデル専用オレンジストラップ

<同梱付属品>  
①USBケーブル(専用)  
②AVケーブル  
③CD-ROM  
④単3型アルカリ電池×2  
⑤液晶フード  
●使用説明書(かんたんガイド)\*  
●保証書など

\*PictBridge規格に準拠したプリンターとUSBケーブルで接続し、パソコンを経由する事なく、ダイレクトプリントができます。  
\*本体に同梱の使用説明書のほか、より詳しい内容は「使いこなしガイド」として同梱のCD-ROMにPDFデータで収録されています。

### ■主な仕様

項目	仕様
記録媒体	SDメモリーカード(3.3V 8/16/32/64/128/256/512MB) / マルチメディアカード(16/32/64MB) / 内蔵メモリー(8MB)
撮像素子	1/2.7型原色CCD (総画素数 334万画素 有効画素324万画素)
レンズ	焦点距離: f:4.2~12.7 (35mm換算 28~85mm)
防水・防塵	防水:水深約1m水中撮影*, JIS保護等級7級相当 防塵: JIS 等級6級
外形寸法	135mm(W) × 69.5mm(D) × 75.1mm(H) (突起部含まず)
質量	約355g (バッテリー/メモリーカード/ストラップは含まず)

\*水深1mで30分以内の撮影が可能です。水中の環境により最適な撮影ができない場合があります。

●SDロゴは商標です。●EPSONのPRINT Image Matching IIに対応しています。●その他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

●製品の色及び写真は、印刷物の色、実際の色とは若干異なることがあります。●あなたが記録したものは個人として楽しむなどの場合は、著作権上権利者に無断で使用することはできません。なお、実演や興行・展示などでは個人で楽しむ目的であっても記録を制限している場合があります。●本製品の故障、動作不良およびバッテリーの消耗やメモリーカードの破損等によりデータが消失したり、付随的障害(撮影に要した費用など)が生じても一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。●製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている撮影枚数、撮影時間は、バッテリー使用時、バッテリーの持続時間に制限されている場合があります。●液晶モニターのパネルは精密度の高い技術で作られています。●特性上、一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがあります。●このカメラはクラスB情報処理装置で家庭環境での使用を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、テレビやラジオなどに受信障害を起こすことがあります。●このカメラは、国内仕様です。付属している保証書は国内のみ有効です。●保証書は必ず「購入日、購入店」等の記入を確かめて購入店からお受け取りください。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年間です。●詳しい仕様、制約条件等につきましては、販売担当者にご確認ください。

**安全にお使いいただくために...** ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

株式会社リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

**リコーは、1999年度の日本経営品質賞を受賞しました。**  
リコーは、今後ともお客様満足度の向上を目指し、この経営品質向上プログラムとその成果を社会の皆様と共有していきます。

**「ISO 14001」の認証を取得しています。**  
リコーグループは、国内・海外の全生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

リコーデジタルカメラに関する詳しい内容をお知りになりたい方は、下記へアクセスしてください。  
<http://www.ricoh.co.jp/dc/>

●お問い合わせ・ご用命は...

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。  
●リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

**FreeDial 0120-000475**  
●受付時間: 土、日、祝日を除く9時~17時。通話料は無料です。●音声ガイドに準じて製品別の番号をプッシュボタンでお知らせ下さい。ダイヤル式の電話でお掛けの場合は、数秒お待ちいただきます。オペレーターに接続します。なお対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただきます。  
**FreeDial FAX 0120-479417**  
●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

**PRINTED WITH SOY INK** 地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。