

# R50

# RICOH



## 光学5倍ズームの描写力と1000万画素の表現力。



36mm



180mm

背景をワイドに入れた遠近感のある写真から、顔の表情をアップで捉えるポートレートまで対応できる36mm~180mm光学5倍ズーム。さらに被写体の質感まで高精細に表現する、有効1000万画素高性能CCDを搭載。焦点距離も画質も妥協しない、描写力と表現力を兼ね備えたR50。

※作例写真はすべてR50で撮影したものです。本カタログにおけるレンズ焦点距離は、すべて35mm判カメラ換算値です。

# 高品位 / 高性能をカンタンでオシャレに使える。

## 36mm～180mm光学5倍ズームをコンパクトなボディに凝縮。

厚さ23.4mm（最薄部22.4mm）のコンパクトボディに36mm～180mm光学5倍ズームレンズ搭載。

## 高精細で高画質な画像が得られる1000万画素。

有効画素数1000万画素のCCDを搭載。質感やディテール、微細な表現までくっきりとした画像が得られます。



## 撮りたいシーンに合わせて選べるシーン機能。

様々な撮影条件に対応したシーン機能を搭載。動きの早い被写体の一瞬を捉えることのできるスポーツシーン機能や、人物の肌を美しく撮影できるコスメ機能など15種の多彩なシーン機能が選択可能。簡単に快適な撮影が楽しめます。

- オート機能
- スポーツ機能
- ポートレート機能
- 風景機能
- 夜景ポートレート機能
- 花火機能
- ランプ機能
- 音声付静止画機能
- バストショット機能
- フェイスチェイサー機能
- コスメ機能
- モノクロ機能
- セピア機能
- コントラスト機能
- ビビッド機能



## ■その他の機能

- コンパクトでも長時間駆動するリチウムイオン充電電池使用
- SD/SDHCメモリーカード対応
- 視野率約100%の2.5型23万画素液晶モニター
- 薄暗い場所でも活躍。高感度ISO3200
- USB 2.0 Hi-Speed対応

## ■R50の主な仕様

項目	仕様
撮像素子	有効画素数約1000万画素（総画素数約1034万画素）/1/2.3型原色CCD
レンズ	焦点距離 f=6.3～31.5（35mm換算値36～180mm） 明るさ（F値）F3.5（広角）～5.6（望遠） 撮影距離範囲 通常撮影：約40cm～∞（広角）、約90cm～∞（望遠） マクロ撮影：先端から約10cm～50cm（広角）、約60cm～1m（望遠）
ISO感度（標準出力感度）	AUTO、ISO50/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200
フラッシュ	調光範囲 約40cm～2.9m（広角）、約60cm～1.8m（望遠）
記録モード	静止画 シーン機能（オート、スポーツ、ポートレート、風景、夜景ポートレート、花火、ランプ、音声付静止画、バストショット、フェイスチェイサー、コスメ、モノクロ、セピア、コントラスト、ビビッド）、動画
記録媒体	SDメモリーカード（3.3V、16、32、64、128、256、512M、1GB、2GB）、 SDHCメモリーカード（4GB、8GB）、内蔵メモリー（約52MB）
画像モニター	視野率約100%、2.5型TFT液晶 約23万画素
電源	リチャージャブルバッテリー（DB-80）×1
電池寿命	CIPA規格準拠 DB-80使用時 約220枚※1
外部インターフェース	USB2.0（High-Speed USB）、マストレージ対応※2 オーディオOUT/ビデオOUT（USB/オーディオ・ビデオ一体型端子）
外形寸法	97.3mm（W）×56.3mm（H）×23.4mm（D）最薄部約22.4mm突起部含まず 質量 約116g（バッテリー/SDメモリーカード/ストラップは含まず）

※1 撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件によるもので、使用条件により大きく異なり、目安となります。  
※2 マストレージは、Windows 2000, XP, Vista, Mac OS 9.2.2, Mac OS X 10.2.6～10.4.0に対応しています。

## ■R50のオプション一覧

商品名	型名	希望小売価格	税込価格	商品コード	JANコード※1
リチャージャブルバッテリー※2	DB-80	5,000円	5,250円	172100	848315
ソフトケース（ブラック）	SC-70	3,200円	3,360円	171950	035524
ソフトケース（レッド）	SC-70R	3,200円	3,360円	174780	041877

※1 JANコードは、それぞれコードの前に個別、メーカー別コード「4961311」がつきます。  
※2 リチャージャブルバッテリーは4月発売予定。  
動画再生にはQuicktimeが必要です。Apple社のホームページより入手してください。  
<http://www.apple.com/jp/quicktime/>

●Microsoft、Windows、およびDirect X は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国の登録商標または商標です。●Macintosh、Power Macintosh、iBook、iMac、Mac OSは米国およびその他の国の登録されているApple Computer, Inc.の商標です。●SDロゴは商標です。●EPSONのPRINT Image Matching IIIに対応しています。●その他の会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

●製品の色及び写真は、印刷物の為、実際の色とは若干異なることがあります。●あなたが記録したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権権利者に無断で使用することはできません。なお、実演や興行・展示などでは個人で楽しむ目的であっても記録を制限している場合があります。●本製品の故障、誤動作およびバッテリーの消耗やメモリーカードの破損等によりデータが消失したり、付随的損害（撮影に要した費用など）が生じても一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。●製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されている撮影枚数および撮影時間は、バッテリー使用時の持続時間に制限される場合があります。●液晶モニターはパネルは精密度の高い技術で作られていますが、特性上、一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがあります。●このカメラはクラスB 情報処理装置で家庭環境での使用を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しておりますが、テレビやラジオなどに受信障害を起こすことがあります。●このカメラは、国内仕様です。付属している保証書は国内のみ有効です。●保証書は必ず「購入日、購入店」等の記入を確かめて購入店からお受け取りください。●精修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後5年間です。●詳しい仕様、制約条件等につきましては、販売担当者にご確認ください。

**安全にお使いいただくために...**

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

株式会社 Ricoh 東京都中央区銀座8-13-1 Ricohビル 〒104-8222

**■Ricohは、1999年度の日本経営品質賞を受賞しました。**  
Ricohは、今後ともお客様満足度の向上を目指し、この経営品質向上プログラムとその成果を社会の皆様と共有していきます。

**■「ISO 14001」の認証を取得しています。**  
Ricohグループは、国内・海外の全生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規定である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

Ricoh デジタルカメラに関する詳しい内容をお知りになりたい方は、下記へアクセスしてください。  
<http://www.ricoh.co.jp/dc/>

●お問い合わせ・ご用命は...

**お客様相談センター** Ricoh製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にご連絡ください。

**FreeDial 0120-000-475**  
●受付時間：土、日、祝祭日、弊社休業日を除く9時～18時 ※通話料は無料です。\*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン番号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。\*対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただきます。

**FreeDial FAX 0120-479-417**  
●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。  
■Ricohにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2009年2月現在のものです。